



Art.-Nr. P751

- Zeitersparnis bei der Rohreinführung durch Membrane
- Absolut betondicht - sichere Zugentlastung
- Anreihbar - feste Verbindung durch SCS-Technik
- Mehr Klemmraum - Elektronikdose
- Kein Abschneiden der Rohre mehr nötig - Keine Nacharbeit
- Werkzeuglose Rohreinführung M20 / M25 / M32



Technische Daten

Sonstige Eigenschaften

Material	Kunststoff (Polypropylen)
DIN EN	60670-1
DIN	49073
Schutzart	IP 30
Winddichte Installation	ja
Kombinierbar	ja
Dichtlippe für Sichtbeton	ja
Vollisolierter Leitungsübergang	ja
Montage	mit Nägeln auf Schalung
Schraubdomes	4
EAN	4260182062838
Zolltarif-Nr.	39259080

Abmessungen & Verpackungen

Durchmesser	60 mm
Einbautiefe	90 mm
Norm-Kombinationsabstand	71 mm
Verpackungseinheit	50 Stück

mit Gerät

ohne Gerät

	mit Gerät		ohne Gerät	
Querschnitt	1,5	2,5	1,5	2,5
Klemmen	5	4	7	6
Leiter	15	12	21	18



Order-no. P751

- Time saving caused by the membrane insertion
- Safe strain relief
- Stackable - safe connection through the SCS-technology
- More clamping space - also useable as electronic box
- No more cutting of pipes necessary - no rework
- Pipe insertions: 2x M32 and 4x M20 / M25 or 6 x M20 / M25



Technical data

Other characteristics

Material	plastic (polypropylene)
DIN EN	60670-1
DIN	49073
Degree of protection	IP 30
Windproof installation	yes
Combinable	yes
Sealing lip for exposed concrete	yes
Fully insulated pipe transition	yes
Installation	with nails on formwork
Screw domes	4
EAN	4260182062838
Customer tariff number	39259080

Dimensions & packaging

Diameter	60 mm
Installation depth	90 mm
Standard combination distance	71 mm
Packing unit	50 pieces

	with device		without	
Cross section	1,5	2,5	1,5	2,5
Clamps	5	4	7	6
Conductor	15	12	21	18