



#### Produkteigenschaften

Durchmesser Unterteil	66 mm
Durchmesser Oberteil mit Putzdeckel	64 mm
Tiefe (verstellbar)	58 - 75 mm
Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre	6 x M20 / M25
Querschnitt (1,5 mm)	6 Klemmen, 20 Leiter
Querschnitt (2,5 mm)	5 Klemmen, 15 Leiter
Farbe	blau
DIN	EN 60670-1
VDE	0606-1
Norm-Kombinationsabstand	71 mm
Zahnverrastung	Ja
Kombinierbar	Ja
Leitungsübergang	Vollisoliert bei Kombination

#### Multidose - Der Allrounder für Altbau sanierung, Unterputz, Trockenputz oder Hohlwand

- » Keine Leitungen suchen
- » Zeitersparnis durch Schnellmontage
- » Keine Suchbohrungen
- » Perfekt für Altbausanierung geeignet
- » Zentrierbohrloch zum Ausbohren der Dose
- » Putzpündig nach VDE

Serie	-
Artikelnummer	P002
Kategorie	Hohlwandinstallation, Unterputzinstallation
Montageart	Nagel
Einsatz	Unterputz, Hohlwand, Trockenputz
EAN	4260182060070

#### Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----