



Produkteigenschaften

Form	gekrümmt, 30°
Anzahl Teile	2
Durchmesser Unterteil	30 mm
Länge Krümmer	68 mm
Durchmesser Krümmer	35 mm
Anzahl der Einführungen	1 x für M20 oder M25 Rohr
Integrierter Rohrgrip	1 x für M20 oder M25 Rohr
Farbe	orange
Gegenlager notwendig	Nein
DIN	EN 60670-1 (VDE 0606-1) 60670-22 (VDE 0606-22)
Recyclebar	Ja
Schwermetallfrei	Ja
PVC frei	Ja
Silikonfrei	Ja

Wand- und Deckenkrümmer 30° M20/M25 - Der optimale 30° Winkel für Leerrohre im Betonbau

- » Ein Krümmer für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht

Serie	-
Artikelnummer	P419
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel
Einsatz	Ortbeton
EAN	4260182061046

Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----



Produkteigenschaften	
Form	rohrförmig mit Flügel
Farbe	anthrazit / orange
Anzahl Teile	2
Abmessungen Unterteil (LxB)	52 x 48 mm
Länge Tülle	50 mm
Durchmesser Tülle	33 mm
Flügelspannweite	200 mm
Anzahl der Einführungen	1 x für M20 oder M25 Rohr
Anreihbar	Ja
Schraubdome	2
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Gegenlager notwendig	Nein
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja

End- und Übergangstülle M20/M25 mit Flügel
- Beflügelter Wand- und Deckenübergang mit
2-in-1 System für den Betonbau

- » Eine Tülle für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht
- » Integrierte Schraubdome
- » Optional ohne Flügel

Serie	-
Artikelnummer	P753
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Flügel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182062920

Materialeigenschaften	
Material	PP



Produkteigenschaften

Form	rohrförmig
Farbe	anthrazit / orange
Anzahl Teile	2
Abmessungen Unterteil (LxB)	52 x 48 mm
Länge Tülle	50 mm
Durchmesser Tülle	33 mm
Anzahl der Einführungen	1 x für M20 oder M25 Rohr
Anreihbar	Ja
Schraubdome	2
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Gegenlager notwendig	Nein
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja

End- und Übergangstülle M20/M25 -
Wand- und Deckenübergang mit 2-in-1 System
für den Betonbau

- » Eine Tülle für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht
- » Integrierte Schraubdome
- » Optional mit Flügel

Serie	-
Artikelnummer	P754
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182062937

Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----



Produkteigenschaften

Form	gekrümmt, 30°
Farbe	anthrazit / orange
Anzahl Teile	2
Abmessungen Unterteil (LxB)	65 x 63 mm
Länge Krümmer	76 mm
Durchmesser Krümmer	49 mm
Flügelspannweite	210 mm
Anzahl der Einführungen	1 x für M32 oder M40 Rohr
Anreihbar	Ja
Schraubdome	2
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Luftdicht	Ja
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja
Gegenlager	Bei Bedarf

Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 mit Flügel - Beflügelter Wand- und Deckenübergang mit 2-in-1 System für den Betonbau

- » Ein Krümmer für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht
- » Integrierte Schraubdome

Serie	-
Artikelnummer	P755
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Flügel, Nagel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182062944

Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----

**Produkteigenschaften**

Form	gekrümmt, 30°
Farbe	anthrazit / orange
Anzahl Teile	2
Abmessungen Unterteil (LxB)	65 x 63 mm
Länge Krümmer	76 mm
Durchmesser Krümmer	49 mm
Anzahl der Einführungen	1 x für M32 oder M40 Rohr
Anreihbar	Ja
Schraubdome	2
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Luftdicht	Ja
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja
Gegenlager	Nein

**Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 -
Beflügelter Wand- und Deckenübergang mit
2-in-1 System für den Betonbau**

- » Ein Krümmer für zwei Rohrgrößen
- » Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- » Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- » Absolut betondicht
- » Integrierte Schraubdome

Serie	-
Artikelnummer	P756
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung
EAN	4260182062951

Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----