

KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm, halogenfrei



- ❖ Einsatz als Gerätedose und Geräteverbindungsdose
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ 62 mm tief
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ Werkzeuglose Schnellmontage ohne Schrauben dank FAST
- ❖ Dosen demontierbar durch Entfernen der Keile
- ❖ 4x3 Schraubdome zur flexiblen Endmontage
- ❖ Kombirohreinführung M20/M25/M32
- ❖ Geeignet für Plattenstärke: 25 mm

Artikelnummer	P295
Kategorie	Hohlwandinstallation
Montageart	-
EAN	4260182067383
Material Dose	PP
Material Einführungen	PP
Farbe	Grün-orange

Produkteigenschaften

Durchmesser	74 mm
Tiefe	62 mm
Schraubdome	4x3
Anzahl Kabeleinführungen	10
Anzahl Rohreinführungen	2x bis M32
Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät	7 Klemmen, 21 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (1,5 mm) mit Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) mit Gerät	4 Klemmen, 12 Leiter

KliQ-Fixx cavity wall appliance C-box 62 mm, halogen-free



- ❖ Use as appliance box and appliance junction box
- ❖ Significantly more clamping space due to Ø 74 mm
- ❖ 62 mm deep
- ❖ SCS connection technology = fixed connection and simple through-wiring without connection pieces
- ❖ Tool-free quick installation without screws thanks to FAST
- ❖ Boxes can be dismantled by removing the wedges
- ❖ 4x3 screw domes for flexible final assembly
- ❖ Combination pipe entry M20/M25/M32
- ❖ Suitable for panel thickness: 25 mm

Article No.	P295
Category	cavity wall
Type of installation	-
EAN	4260182067383
Material case	PP
Material conduit entries	PP
Colour	Green-orange

Product features

Diameter	74 mm
Depth	62 mm
Screw domes	4x3
Number of cable entries	10
Number of conduit entries	2x up to M32
Cross-section (1.5 mm) without device	7 clamps, 21 conductors
Cross-section (2.5 mm) without device	5 clamps, 15 conductors
Cross-section (1.5 mm) with device	5 clamps, 15 conductors
Cross-section (2.5 mm) with device	4 clamps, 12 conductors