

Thermdose THD-70 PLUS



- ❖ Mehr Klemmraum durch erhöhten Innendurchmesser
- ❖ Schnellmontage mit Thermoschaum
- ❖ Wärmebrückenfreie Installation nach DIN 18015-5
- ❖ Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25/M32
- ❖ Absolut luftdicht
- ❖ Schallschutz bis 64 dB
- ❖ Membranrastzähne gleichen unebene Bohrlöcher aus
- ❖ Integrierter Putzanschlag = putzbündige Installation
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung



Artikelnummer	P727
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	-
EAN	4260182067444
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Blau-orange

Produkteigenschaften

Länge	73 mm
Breite	135 mm
Tiefe	68 mm
Bohrlochgröße	82 mm
Einbauöffnung	60 mm
Anzahl Kabeleinführungen	4 x M11, 2 M15
Anzahl Rohreinführungen	2 x M20, 2 x M25, 2 x M32
Einführungen von hinten	2 x M25

Thermobox THD-70 PLUS



- ❖ More clamping space thanks to increased inner diameter
- ❖ Quick installation with thermal foam
- ❖ Thermal bridge-free installation in accordance with DIN 18015-5
- ❖ Tool-free pipe entry M20/M25/M32
- ❖ Absolutely airtight
- ❖ Sound insulation up to 64 dB
- ❖ Membrane snap-in teeth compensate for uneven drill holes
- ❖ Integrated plaster stop = flush installation
- ❖ SCS connection technology = secure connection and easy through-wiring

Article No.	P727
Category	Flush-mounted
Type of installation	-
EAN	4260182067444
Material case	PP
Material conduit entries	TPE
Colour	Blue-orange

Product features

Length	73 mm
Width	135 mm
Depth	68 mm
Drill hole size	82 mm
Installation opening	60 mm
Number of cable entries	4 x M11, 2 M15
Number of pipe entries	2 x M20, 2 x M25, 2 x M32
Entries from the rear	2 x M25