

## Qnect Hohlwand Elektronikdose 74 mm



- ❖ Für Geräteinsätze und elektronische Bauteile
- ❖ Zusätzliche M25 Rohreinführung im flexiblen Tunnel
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ 74 mm tief
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ Luftdicht & halogenfrei
- ❖ Werkzeuglose Rohr- und Kabeleinführung
- ❖ Drei Schraubdome für flexible Ausrichtung der Geräte
- ❖ Geeignet für Plattenstärke 0 – 37 mm
- ❖ Sichere Fixierung durch Leitungsrückhaltung



Artikelnummer	P202
Kategorie	Hohlwandinstallation
Montageart	-
EAN	4260182067468
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Grün-orange

### Produkteigenschaften

Durchmesser	74 mm
Tiefe	74 mm
Länge	130 mm
Schraubdome	2 x 3
Anzahl Kabeleinführungen	4 (2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> und 2 x 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> )
Anzahl Rohreinführungen	3 x bis M25
Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät / mit Gerät	7 Klemmen, 21 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät / mit Gerät	6 Klemmen, 18 Leiter
Querschnitt (4 mm) ohne Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (4 mm) mit Gerät	4 Klemmen, 12 Leiter

## Qnect cavity wall electronics-box 74 mm



- ❖ For equipment applications and electronic components
- ❖ Additional M25 pipe entry in the flexible tunnel
- ❖ Significantly more clamping space due to Ø 74 mm
- ❖ 74 mm depth
- ❖ SCS connection technology = fixed connection and simple through-wiring without connection pieces
- ❖ Airtight & halogen-free
- ❖ Tool-free conduit and cable entry
- ❖ Three screw bosses for flexible alignment of the devices
- ❖ Suitable for panel thickness 0 - 37 mm
- ❖ Secure fixing thanks to cable retention



Article No.	P202
Category	Cavity wall
Type of installation	-
EAN	4260182067468
Material case	PP
Material conduit entries	TPE
Colour	Green-orange

### Product features

Diameter	74 mm
Depth	74 mm
Length	130 mm
Screw domes	2 x 3
Number of cable entries	4 (2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> and 2 x 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> )
Number of conduit entries	3 x up to M25
Cross-section (1.5 mm) without device / with device	7 clamps, 21 conductors
Cross-section (2.5 mm) without device / with device	6 clamps, 18 conductors
Cross-section (4 mm) without device	5 clamps, 15 conductors
Cross-section (4 mm) with device	4 clamps, 12 conductors